Performance —

PF 700 P BT

Restauración

-



Datos técnicos

Volumen bruto	630 lt
Temperatura de trabajo	-15-22 °C
Tipo de motor	Enchufe
Líquido refrigerante	R290
Potencia frigorífica	568 W (- 25 °C/+ 45 °C)
Absorción	564 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1/50Hz
Clase climática	5

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Clase energética	C
Consumo diario de energía (kWh/24 h)	4,21
Consumo anual de energía (kWh/año)	1537
Volumen neto	484 lt
Índice de eficiencia energética	39,87
Tipo	Armario vertical: Uso intensivo

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Unidad monobloque de fácil extracción y tropicalizada para garantizar fiabilidad y rendimiento a 43 °C. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo
Carga de gas	110 gr
Evaporador	Con tratamiento en cataforesis para asegurar una gran resistencia a la corrosión e instalado externo al compartimento para una mejor capacidad de carga
Descongelación	Automático por gas caliente para un ciclo más rápido y menores choques térmicos
Evaporación de la condensación	Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	702x810x2080
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	770x840x2190
Peso bruto	122 Kg
Peso neto	108 Kg
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	1 Puerta con autocierre y tope de puerta de 105°. Bisagra a la derecha, reversible
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (90 mm-125 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil compacta, sencilla e intuitiva
Alarma de puerta abierta	Visual

Accesorios

Cierre	De serie
N.º accesorios incluidos	3 - Rejilla plastificada GN 2/1 530 x 650 mm 3 - Juego de dos guías para rejilla 530 x 650 mm (Mod. 700/1400)

Versiones

Versiones	Alimentación con frecuencia 60 Hz