## Premium —

# PM 700 P BT PV

**Restauración**

-



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Volumen bruto** | 630 lt |
| **Temperatura de trabajo** | -15-22 °C |
| **Tipo de motor** | Enchufe |
| **Líquido refrigerante** | R290 |
| **Potencia frigorífica** | 568 W (- 25 °C/+ 45 °C) |
| **Absorción** | 579 W |
| **Voltaje/Frecuencia** | 230V/1/50Hz |
| **Clase climática** | 4 |

## Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

| | |
|---|---|
| **Clase energética** | D |
| **Consumo diario de energía (kWh/24 h)** | 7,9 |
| **Consumo anual de energía (kWh/año)** | 2884 |
| **Volumen neto** | 484 lt |
| **Índice de eficiencia energética** | 74,82 |
| **Tipo** | Armario vertical: Normal |

## Datos de refrigeración

| | |
|---|---|
| **Unidad de refrigeración** | Unidad monobloque tropicalizada y de fácil extracción. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo |
| **Carga de gas** | 110 gr |
| **Evaporador** | Con tratamiento en cataforesis para asegurar una gran resistencia a la corrosión e instalado externo al compartimento para una mejor capacidad de carga |
| **Descongelación** | Automático por gas caliente para un ciclo más breve y reducción de choques térmicos. La descongelación se activa solo en caso de formación de hielo en el evaporador para un menor consumo energético y un mejor desempeño |
| **Evaporación de la condensación** | Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión |

## Datos constructivos

| | |
|---|---|
| **Dimensión del producto A x P x Alt.** | 702x830x2080 |
| **Dimensión del embalaje A x P x Alt.** | 770x860x2190 |
| **Peso bruto** | 151 Kg |
| **Peso neto** | 137 Kg |
| **Estructura** | Monocasco de acero inoxidable 304 |
| **Material externo/interno** | Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado |
| **Espesor aislamiento** | 60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO) |
| **Esquinas interiores** | Redondeadas para facilitar la limpieza |
| **Puerta** | 1 Puerta de cristal con autocierre y tope de puerta de 105°. Bisagra a la derecha, reversible |
| **Sellado de la puerta** | Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía |
| **Patas** | En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (90 mm-125 mm) |

## Funciones

| | |
|---|---|
| **Panel de control** | Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad. |
| **Alarma de puerta abierta** | Visual y acústica |
| **Funciones** | Gestión con tres modos ON/OFF ventiladores, ON/OFF Led, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional) |
| **Conexión** | Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **Luz** | De serie |
| **Cierre** | De serie |
| **N.º accesorios incluidos** | 3 - Rejilla plastificada GN 2/1 530 x 650 mm<br>3 - Juego de dos guías para rejilla 530 x 650 mm (Mod. 700/1400) |

## Versiones

| | |
|---|---|
| **Versiones** | Alimentación con frecuencia 60 Hz |