Polar —

# PO 6V P PL

**Heladería**

-



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Volumen bruto** | 159 lt |
| **Temperatura de trabajo** | -40+10 °C |
| **Rendimiento de + 90 °C a + 3 °C** | 25 Kg |
| **Rendimiento de + 90 °C a - 18 °C** | 20 Kg |
| **Tipo de motor** | Enchufe |
| **Líquido refrigerante** | R290 |
| **Potencia frigorífica** | 1707 W (- 10 °C/+ 40 °C) |
| **Absorción** | 1204 W |
| **Voltaje/Frecuencia** | 230V/1/50Hz |
| **Clase climática** | 5 |

## Datos de refrigeración

| | |
|---|---|
| **Unidad de refrigeración** | Unidad de condensación tropicalizada para fiabilidad y rendimiento a 43 °C. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo y válvula termostática. |
| **Carga de gas** | 140 gr |
| **Evaporador** | Diseñado para un máximo intercambio en la superficie. Con tratamiento anticorrosión por cataforesis y con puerta que se abre para una fácil limpieza |
| **Descongelación** | Manual por aire. La máquina puede funcionar durante 24 horas evitando la formación de hielo en el evaporador |
| **Evaporación de la condensación** | Con cubeta de recogida de vapor de fácil extracción (para instalaciones sin desagüe) |

## Datos constructivos

| | |
|---|---|
| **Dimensión del producto A x P x Alt.** | 800x700x850 |
| **Dimensión del embalaje A x P x Alt.** | 870x770x990 |
| **Peso bruto** | 111 Kg |
| **Peso neto** | 97 Kg |
| **Superficie de trabajo** | Superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (espesor 4 cm) reforzada para soportar el peso de un horno |
| **Estructura** | Monocasco de acero inoxidable 304 |
| **Material externo/interno** | Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor y fondo de acero colaminado |
| **Espesor aislamiento** | 60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO) |
| **Puerta** | 1 Puertas con autocierre y bisagra a la derecha, no reversible |
| **Sellado de la puerta** | Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía |
| **Patas** | En acero inoxidable AISI 304 ajustables en altura (45 mm-60 mm) |

## Funciones

| | |
|---|---|
| **Panel de control** | Pantalla capacitiva sencilla e intuitiva |
| **Alarma de puerta abierta** | Visual y acústica |
| **Funciones** | Abatimiento suave y duro, ultracongelación suave y dura, conservación automática de fin de ciclo, preenfriamiento |
| **Sonda** | Al núcleo con reconocimiento automático de la sonda introducida en el alimento |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **N.º accesorios incluidos** | 2 - Rejilla de acero inox EN 600 x 400 mm<br>2 - Juego de dos guías para GN 1/1 y EN 600x400 mm |

## Versiones

| | |
|---|---|
| **Versiones** | Unidad de condensación por agua/Alimentación con frecuencia 60 Hz |